

BOIS DE CHAUFFAGE TRADITIONNEL



■ PRATIQUE

Scié Tranché sans le moindre effort et rangé directement chez vous. Retrouvez tout l'agrément d'un très beau feu de bois sans les contraintes traditionnelles

■ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

100% du bois provient de forêts gérées durablement, certifiées PEFC. Il est transformé à l'aide d'une unité de production professionnelle de découpe et tranchage.

■ QUALITE

Le bois est stocké à l'abri et atteint une humidité de 20 à 25%. Il n'est composé que de bois en quartiers. Fort pouvoir calorifique, très sec. Une mise à feu accélérée qui permet rapidement de restituer une chaleur confortable.

1/ BÛCHES DE BOIS TRADITIONNEL SCIÉES TRANCHÉES RANGÉES EN PALETTE

16



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Essences | 90 % hêtre, 10 % charme, chêne |
| Dimensions du bois | 33 cm ou 50 cm |
| Poids indicatif | 800 kg, palette incluse |
| Humidité | <20% |



Respect des quantités
Humidité contrôlée
Offre de bois sélectionnés
Relation de confiance

2/ BÛCHES PREMIUM FENDUES ET EN GRANDE PARTIE ÉCORCÉES



Un bois traditionnel transformé en bûches à haute performance énergétique.

| | |
|----------------|--|
| Essences | 100% feuillus durs : chêne - charme - hêtre. 100% bois français |
| Qualité | Groupe HI GI |
| Longueur | 30 ou 40 cm (\pm 5%) |
| Section | 8 cm \leq 90% Vol. \leq 12 cm |
| Humidité | < 20% |
| Taux de cendre | \leq 1,5% |



La garantie d'un bois sec
avec un taux d'humidité inférieur à 20%